

FICHE TECHNIQUE

FC Protect



FC PROTECT est une solution prête à l'emploi qui augmente la dureté de surface, stoppe le phénomène de farinage et bloque le processus de carbonatation du béton drainant coloré Draincolor®. Il ne modifie pas l'aspect des matériaux et n'est pas sensible aux UV.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être parfaitement propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Ils ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).
- Avant application, protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...).
- FC PROTECT s'applique sur support sec.

MISE EN OEUVRE

- Réaliser un essai avant tout traitement définitif.
- FC PROTECT s'applique par pulvérisation de type mécanique ou électrique.
- La consommation est d'environ 1L pour 5m² et dépend de la porosité de la surface à traiter.
- Le produit a un temps de séchage de 30 minutes à 2 heures suivant les conditions de mise en oeuvre.



Caractéristiques

Nature : liquide
Couleur : incolore
Densité : 1,178

Conditionnement

Bidon de 5 & 10L

Consommation moyenne

1 litre = 5m² en une couche

Précaution d'usage

- Agiter avant emploi.
- Stocker à l'abri du gel.
- Appliquer par temps sec et sans vent, sur des supports à températures comprises entre +5°C et +30°C.
- Durée de vie : 12 mois.

Sécurité

Ce produit est classé « sans danger ». Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Stockage

Conserver le bidon bien fermé à l'abri du gel.

Mise en garde

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

La société France Color Diffusion ne serait être tenue responsable de la mauvaise manipulation du produit de l'utilisateur ne respectant pas les règles mentionnées ci-dessus.