

FICHE TECHNIQUE

FC Reno



FC RENO est une solution prête à l'emploi de minéralisation colorée (non filmogène) pour la consolidation et l'embellissement du béton drainant coloré Draincolor®.

FC RENO redonne de l'éclat au béton drainant coloré Draincolor® qui a été altéré par la pluie, la circulation ou les rayonnements UV tout en conservant la minéralité originelle du support. Il est conseillé de colorer ton sur ton pour un résultat efficace.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être parfaitement propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Ils ne doivent pas comporter de revêtements synthétiques d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).
- Avant application, protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...).
- FC RENO s'applique sur support sec ou légèrement humide (humidité inférieure à 40%).

MISE EN OEUVRE

- Avant utilisation, bien mélanger le produit avec un malaxeur et/ou un mélangeur pendant 4min.
- Réaliser un essai avant tout traitement définitif.
- FC RENO s'applique par pulvérisation mécanique ou électrique, en deux couches successives et à 2 heures d'intervalle minimum.
- Le temps de séchage est de 30 minutes à 2 heures suivant les conditions de mise en oeuvre.
- Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

Caractéristiques

Nature : liquide
Couleur : selon nuancier
Densité : 1.050

Conditionnement

Seau de 5 litres ou 15 litres

Consommation moyenne

20m² pour 5 litres
60 m² pour 15 litres

Précautions d'usage

- Malaxer avant emploi.
- Stocker à l'abri du gel.
- Appliquer par temps sec et sans vent, sur des supports à températures comprises entre +5°C et + 25°C.
- Durée de vie : 24 mois si non ouvert.
- Date limite d'utilisation : voir sur l'emballage.

Sécurité

Ce produit est classé « sans danger ». Le port d'équipement de protection individuelle est recommandé.

Stockage

Conserver le bidon bien fermé à l'abri du gel.

Mise en garde

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

La société France Color Diffusion ne serait être tenue responsable de la mauvaise manipulation du produit de l'utilisateur ne respectant pas les règles mentionnées ci-dessus.